



## ECCOBORDER FLEX

ECCO PRODUCTS



### Snel en eenvoudig te plaatsen

01

#### Vorbereiding

Maak een sleuf volgens de gekozen plaatsingsvorm. ECCOborder Flex is een borderrand op rol die uitermate geschikt is voor glooiende vormen, maar zeker ook voor rechte stukken kan gebruikt worden mits het plaatsen van een verankering per 80 à 100 cm.



02

#### Plaatsing

Plaats de ECCOborder Flex minimaal  $\frac{2}{3}$  in de grond, in de daartoe voorziene sleuf. Je kan de ECCOborder Flex installeren met een platte of afgeronde bovenrand, afhankelijk van je keuze.



03

#### Verankering

Klop de Multi Profile bevestigingspaaltjes met behulp van een rubberen of houten hamer in de grond. De Multi Profile verankering garandeert een verhoogde stabiliteit. De bovenzijde van de paaltjes komt ongeveer 3 cm lager dan de bovenrand van de ECCOborder Flex.



04

#### Bevestiging

Afhankelijk van de toepassing, adviseren we een verankering per 80 à 100 cm. ADVIES: Bevestig de ECCOborder Flex aan de Multi Profile paaltjes met zelfborende schroeven met verzonken kop, lengte 45 mm.



05

#### Afwerking

Werk de beide zijden van de borderrand af met aarde, schors of grind volgens de gekozen toepassing.

